

# SKANGRAF

www.skangraf.no

## Bruksanvisning for magnetfolie til bil

Ved å følge disse forhåndsregler vil du forlenge levetiden på ditt magnet skilt, samtidig vil du beskytte billakken for eventuelle skader.

Viktig på nye biler: Lakken må være herdet før påsetting, normalt 90 dager etter produksjonen, eventuell voksbehandling må tørke i 2 dager.

Bruk ikke magnetfolie på omlakkerte overflater.

Dersom skiltet er plassert feil, løft av hele skilt og plasser riktig. Ikke dra skiltet på overflaten. Dersom luft temperaturen overstiger 70C, burde magnet skiltet fjernes.

Før montering skal bilen være ren og tørr. Skiltet bør fjernes og rengjøres daglig. Hvis skiltet ikke fjernes, kan det over lengre tid feste seg til lakken.

Bruk ikke magnet folie på horisontale flater (for eksempel panseret)

Montering skal skje kun på plane flater – ikke over lister og profiler

Når magnet skiltet ikke er i bruk, skal det legges på en plan stål flate. Skiltet må ikke brettes. Magnet skiltene må

ikke lagres med magnet siden mot hverandre.

Tykk lakk lag, støv eller sparkel reduserer magnetfoliens styrke betydelig

Rengjøring:

Fjern skiltet daglig for å unngå fukt og skitt mellom magnet og billakk.

Bruk mildt vaskemiddel for å rengjøre både skiltet og bilen. Tørk over med myk klut.

